

M} o}æ

Picadora de chatarra confiable para procesar grandes volúmenes de chatarra

ou} o}Z] o] Z o P}o
y}y P}v}u v Z}u X

Esta unidad picadora de chatarra ofrece una capacidad de corte robusta que le permite procesar materiales de desecho resistentes de manera rápida y confiable, turno tras turno. La picadora de chatarra modelo 510 XHD se puede personalizar para aplicaciones de producción en línea automatizadas y también tiene una variedad de opciones personalizables para satisfacer necesidades específicas de procesamiento de chatarra. El 510 XHD está diseñado para caber en un soporte Sweed que se adapta a un contenedor Sweed EZ Dump Hopper o Gaylord. **También se encuentran disponibles montajes personalizados y mejoras de seguridad adicionales.**

Material de referencia

El modelo recomendado de picadora de chatarra está determinado por el tamaño de la chatarra, el volumen de chatarra y las características personalizadas solicitadas. Los siguientes son materiales que se procesan comúnmente a través del 510 XHD. Consulte a un representante de Sweed para determinar la picadora de chatarra adecuada para su aplicación.

Algunos materiales

- » Bandas de acero hasta 32mm x 1,2mm con sello
- » Hojas de sierra de hasta 32mm x 1,2mm espesor
- » Varias barras de acero dulce, aluminio, latón y cobre
- » Extrusiones
- » Tubos
- » esiduos de las cortadoras Slitter

C CTE ISTIC S

- » Placa restrictiva de entrada para mayor seguridad
- » Cuchillas V4 para manipular chatarra resistente
- » Wovuvp} o] y o}u v}y
- » Los cuchillos tienen 4 bordes utilizables y se pueden rotar hasta 3 veces para una vida útil prolongada
- » o}y}p}o
- » CE sersin y}o
- » p}^

Modelo 450 DDX

Especificaciones del producto

Datos Técnicos

Motor eléctrico	220V / 50Hz / 8 A
Opción eléctrica	380V / 50Hz / 6 A
Velocidad de alimentación	27,5 metros por minuto
Largo del corte	76mm
Apertura de alimentación	60 x 19mm
Cantidad de cuchillos estacionarios	1
Cantidad de cuchillos rotativos	1, 2, 3 o 4
Dimensiones totales	590 x 740 x 740mm
Peso de la máquina	257 kilos
Peso de la carga	295 kilos

Seguridad adicional

- » Embudos de alimentación personalizados
- » Interruptores de seguridad
- » Interruptor de control de pedal
- » Motor de freno
- » Canaleta de escape de seguridad
- » Indicador luminoso de máquina en uso
- » Motor y componentes electricos protegidos
- » Atenuacion del ruido de funcionamiento
- » Inicio y parada automáticos
- » Paradas cronometradas

Actualizaciones para aplicaciones especiales

- » Alimentación dividida
- » Arrancador magnético
- » Unidad de frecuencia
- » Motor con inversor
- » Tasas de alimentación personalizadas y variables
- » Motor de alimentación independiente (1,5 o 2 HP)
- » Volantes de doble, triple y cuádruple cuchilla
- » Motor con inversor
- » Interfaz robótica
- » Versión cortadora

Soportes opcionales

- » Soporte deslizante
- » Soporte para la tolva
- » Kit adaptador de bolsa Halsted para soporte Gaylord